



KUNDCASE

Renta förändrar marknaden för temporära kraftlösningar

Genom att ersätta de traditionella dieselgeneratorerna med en hybridgenerator kan vi erbjuda våra kunder både stora ekonomiska fördelar och ett enkelt sätt att minska sina koldioxidutsläpp.

Jämförelse mellan en traditionell dieselgenerator och en hybridgenerator



	Traditionell dieselgenerator	Hybridgenerator Typ: Compact	Traditionell dieselgenerator	Hybridgenerator Typ: Power
Driftstid	168 timmar	168 timmar	892 timmar	892 timmar
Förbrukat bränsle	941 liter	404 liter	8 028 liter	699 liter
Koldioxidutsläpp	2 512 kg	1 078 kg	21 435 kg	1 865 kg
Motorns driftstid	168 timmar	57 timmar	892 timmar	75 timmar

BESPARINGAR
UPP TILL
57 %

BESPARINGAR
UPP TILL
91 %

Baserat på ett verkligt projekt i Sverige där vi ersatte en traditionell dieselgenerator på 45 kVA med HybridGenerator HG170 Compact och ersatte en traditionell 125 kVA dieselgenerator med HybridGenerator HG269 Power.



Läs mer på
HYBRIDGENERATOR.DK

Teknisk specifikation



Beskrivning

COMPACT

POWER

Toppeffekt (2 sekunder)	90 kW	180 kW
Nominell effekt för växelriktare	36 kW/45 kVA	72 kW/90 kVA
Frekvens	50 Hz (alternativt 60 Hz)	50 Hz (alternativt 60 Hz)
Laddningseffekt	30 kWh	40 kWh
Batterikapacitet	22 kWh	40 kWh
Maskinens längd inklusive släp	400 cm	400 cm
Bredd	205 cm	205 cm
Höjd	170 cm	230 cm
Vikt inklusive släp	2 340 kg	3 150 kg
Tillåten maxvikt för släpet – väg	2 500 kg	3 500 kg
Dieseltank	350 l	700 l
Strömfördelare	8 x 230 V/16 A CEE 3 x 400 V 16 A CEE 3 x 400 V 32 A CEE 1 x 400 V 63 A CEE	8 x 230 V/16 A CEE 3 x 400 V 16 A CEE 3 x 400 V 32 A CEE 1 x 400 V 63 A CEE
Extern laddningsport – för elnät eller solpaneler	1 x 400 V/16 A CEE	1 x 400 V/16 A CEE
Motor	Doosan, D24	Hyundai, D34
Utsläpp	Etapp V	Etapp V
AdBlue	Nej	Nej
HVO-kompatibel	JA	JA
Tillval:	Kablar	Kablar, kamera, belysningstorn

Kontakta oss

renta.se